Afwerkingsset voor gebogen rooster

Réf. 40636-39 · Overlooproosters, Zwembaduitrusting



Afwerkingsset voor gebogen rooster La Scolaire in UV-bestendig polypropyleen, hoogte 24 mm, meerdere breedtes beschikbaar.

Prix et disponibilité
Sur devis, ou en ligne avec votre compte professionnel. Les tarifs dépendent de votre compte et des quantités.

Scannez pour ouvrir la fiche en ligne : photos, références à jour et demande de devis.

DESCRIPTION

Afwerkingsset om een rij gebogen roosters langs een overloopgoot netjes af te werken, in openbare zwembaden. Geschikt voor gebogen roosters met een hoogte van 24 mm.

In UV-bestendig polypropyleen, bestand tegen chloorwater en zon. Verkrijgbaar in vier breedtes (195, 245, 295 en 335 mm) afhankelijk van de configuratie van de zwembadrand.

CARACTÉRISTIQUES

Materiaal	UV-bestendig polypropyleen

RÉFÉRENCES DISPONIBLES (4)

Référence	Désignation
40639	Afwerkingsset voor gebogen rooster H: 24 mm Br.: 345
40638	Afwerkingsset voor gebogen rooster H: 24 mm Br.: 295
40637	Afwerkingsset voor gebogen rooster H: 24 mm Br.: 245
40636	Afwerkingsset voor gebogen rooster H: 24 mm Br.: 195