Eindstuk

Réf. 0656.EF · Overlooproosters, Zwembaduitrusting

Overlooprooster in soepel PVC versterkt met GFK, antislip klasse C DIN 51097. 12 kleuren, hoogtes 20 tot 35 mm. Oprolbaar.

Prix et disponibilité
Sur devis, ou en ligne avec votre compte professionnel. Les tarifs dépendent de votre compte et des quantités.

Scannez pour ouvrir la fiche en ligne : photos, références à jour et demande de devis.

DESCRIPTION

Overlooprooster om de overloopgoten af te dekken van openbare zwembaden, recreatiebaden, balneotherapie en zeewaterbaden.

Sterke punten

- Soepel PVC versterkt met GFK-staven (glasvezel), zeer sterk en oprolbaar, dus makkelijk te hanteren en te reinigen
- Antislipprofiel klasse C volgens DIN 51097 voor badgasten op blote voeten
- Geïntegreerde fungicide behandeling, duurzame antibacteriële werking in een gechloreerde omgeving

Afmetingen en kleuren

12 kleuren (blauw, mint, groen, geel, oranje, rood, bruin, wit, grijs, zwart, ivoor, lila) en 8 hoogtes van 20 tot 35 mm, standaard 23 mm.

Beschikbare accessoires: afgeronde hoek, verstekhoek, C-profielverbinder, panelen.

CARACTÉRISTIQUES

Kleur	Blauw, Mint, Groen, Geel, Oranje, Rood, Bruin, Wit, Grijs, Zwart, Ivoor, Lila
Materiaal	Soepel PVC / versterkt GFK (glasvezel)
Norm(en)	Antislipklasse C – DIN 51097 (blotevoetenzones in natte omgeving)
Gewicht	ca. 12 kg/m² (bij 23 mm)
Gebruik	Zwembadrand, kleedkamer, sauna, thermen, zorginstellingen – Gebruik op blote voeten en met schoenen

RÉFÉRENCES DISPONIBLES (9)

Référence	Désignation
0656.EF.500	Eindstuk - Breedte 451 tot 500mm
0656.EF.450	Eindstuk - Breedte 401 tot 450mm
0656.EF.400	Eindstuk - Breedte 351 tot 400mm
0656.EF.350	Eindstuk - Breedte 301 tot 350mm
0656.EF.300	Eindstuk - Breedte 251 tot 300mm
0656.EF.250	Eindstuk - Breedte 201 tot 250mm
0656.EF.200	Eindstuk - Breedte 151 tot 200 mm
0656.EF.150	Eindstuk - Breedte 101 tot 150mm
0656.EF.100	Eindstuk - Breedte tot 100 mm