Gemengde asymmetrische zwembadladder Ø43 mm

Réf. 5484-87 · Zwembadladders, Zwembaduitrusting



Gemengde zwembadladder in inox AISI 316 met bovenste veiligheidstrede. Hartafstand 500 mm, leuningen Ø43 mm, beschikbaar van 2 tot 5 treden voor openbare zwembaden.

Prix et disponibilité
Sur devis, ou en ligne avec votre compte professionnel. Les tarifs dépendent de votre compte et des quantités.

Scannez pour ouvrir la fiche en ligne : photos, références à jour et demande de devis.

DESCRIPTION

Gemengde zwembadladder in inox AISI 316 voor openbare zwembaden, zwemcentra en publieke baden. Inox AISI 316 is zeer goed bestand tegen corrosie en gaat lang mee in een chloorhoudende omgeving.

Kenmerken

- Stevige inox treden
- Bovenste veiligheidstrede van 19 cm breed, om gemakkelijker in en uit te stappen
- Andere treden van 8 cm breed
- Hartafstand 500 mm
- Leuningen Ø 43 mm, aangenaam en veilig in de hand
- Modellen van 2 tot 5 treden volgens de diepte van het bad

CARACTÉRISTIQUES

Diameter(s)	Ø43 mm
Materiaal	Inox 316L

RÉFÉRENCES DISPONIBLES (4)

Référence	Désignation
5487	Gemengde asymmetrische ladder 5 treden Ø43 hartafstand 500 mm
5486	Gemengde asymmetrische ladder 4 treden Ø43 hartafstand 500 mm

Référence	Désignation
5485	Gemengde asymmetrische ladder 3 treden Ø43 hartafstand 500 mm
5484	Gemengde asymmetrische ladder 2 treden Ø43 hartafstand 500 mm