Individueel antislip overlooprooster

Réf. 40620-27 · Overlooproosters, Zwembaduitrusting



Individueel overlooprooster voor zwembad in UV-bestendig polypropyleen, conform EN-13451-1, antislipoppervlak klasse 3, 8 afmetingen.

Prix et disponibilité
Sur devis, ou en ligne avec votre compte professionnel. Les tarifs dépendent de votre compte et des quantités.

Scannez pour ouvrir la fiche en ligne : photos, références à jour et demande de devis.

DESCRIPTION

Individueel overlooprooster in UV-bestendig polypropyleen, voor de overloopgoten van openbare zwembaden, zwemcentra en collectieve baden.

De modules klikken eenvoudig in elkaar. De installatie gaat snel en de lengte past precies bij het bad.

- Conform de norm EN-13451-1, openingen van 8 mm
- Antislipoppervlak klasse 3 volgens UNE ENV 12633, goede grip op blote voeten
- Acht afmetingen: breedtes 195, 245, 295 of 335 mm, hoogtes 22 of 35 mm

Prijs per element.

CARACTÉRISTIQUES

Materiaal	UV-bestendig polypropyleen
Norm(en)	EN-13451-1, UNE ENV 12633

RÉFÉRENCES DISPONIBLES (8)

Référence	Désignation
40627	Individueel antislip rooster H: 35mm Br.: 335mm - 48 st./meter
40626	Individueel antislip rooster H: 35mm Br.: 295mm - 48 st./meter
40625	Individueel antislip rooster H: 35mm Br.: 245mm - 48 st./meter
40624	Individueel antislip rooster H: 35mm Br.: 195mm - 48 st./meter

Référence	Désignation
40623	Individueel antislip rooster H: 22mm Br.: 335mm - 48 st./meter
40622	Individueel antislip rooster H: 22mm Br.: 295mm - 48 st./meter
40621	Individueel antislip rooster H: 22mm Br.: 245mm - 48 st./meter
40620	Individueel antislip rooster H: 22mm Br.: 195mm - 48 st./meter