Pictogram 200 x 200mm geïntegreerd in het rooster

Réf. 0656.SI.PIC · Overlooproosters, Zwembaduitrusting

Pictogram 200 x 200 mm geïntegreerd in overlooprooster in soepel PVC versterkt met GFK, antislip DIN 51097 voor openbare zwembaden.

Prix et disponibilité
Sur devis, ou en ligne avec votre compte professionnel. Les tarifs dépendent de votre compte et des quantités.

Scannez pour ouvrir la fiche en ligne : photos, références à jour et demande de devis.

DESCRIPTION

Signalisatiepictogram 200 x 200 mm rechtstreeks geïntegreerd in het overlooprooster in soepel PVC versterkt met GFK-staven (glasvezel).

Hiermee markeert u op de vloer een zone, een veiligheidsvoorschrift of een richting zonder de bekleding te onderbreken. Het past aan de badrand, in kleedkamers, sauna's en natte zones waar men op blote voeten loopt.

Het rooster behoudt de antislipwerking klasse C volgens de norm DIN 51097 en de fungicide behandeling van het gamma. Het pictogram past bij de 12 kleuren en de hoogtes van 20 tot 35 mm, op de overloopgoten van openbare zwembaden, balneotherapie en recreatiebaden.

CARACTÉRISTIQUES

Kleur	Blauw, Mint, Groen, Geel, Oranje, Rood, Bruin, Wit, Grijs, Zwart, Ivoor, Lila
Materiaal	Soepel PVC / versterkt GFK (glasvezel)
Norm(en)	Antislipklasse C – DIN 51097 (blotevoetenzones in natte omgeving)
Gewicht	ca. 12 kg/m² (bij 23 mm)
Gebruik	Zwembadrand, kleedkamer, sauna, thermen, zorginstellingen – Gebruik op blote voeten en met schoenen