Signalisatiepaneel geïntegreerd in het rooster

Réf. 0656.PI · Overlooproosters, Zwembaduitrusting



Overlooprooster in soepel PVC versterkt met GFK, antislip DIN 51097 C, fungicide behandeling, 12 kleuren, hoogtes 20 tot 35 mm.

Prix et disponibilité
Sur devis, ou en ligne avec votre compte professionnel. Les tarifs dépendent de votre compte et des quantités.

Scannez pour ouvrir la fiche en ligne : photos, références à jour et demande de devis.

DESCRIPTION

Overlooprooster in soepel PVC versterkt met GFK, om de overloopgoten af te dekken van openbare zwembaden, recreatiebaden, balneotherapie en zeewaterbaden.

- Glasvezelstaven voor een hoge mechanische sterkte, terwijl het rooster soepel en oprolbaar blijft
- Antislipprofiel klasse C volgens DIN 51097
- Fungicide behandeling, antibacteriële bescherming in een gechloreerde omgeving

12 kleuren (blauw, mint, groen, geel, oranje, rood, bruin, wit, grijs, zwart, ivoor, lila), 8 hoogtes van 20 tot 35 mm, breedte tot 580 mm.

CARACTÉRISTIQUES

Kleur	Blauw, Mint, Groen, Geel, Oranje, Rood, Bruin, Wit, Grijs, Zwart, Ivoor, Lila
Materiaal	Soepel PVC / versterkt GFK (glasvezel)
Norm(en)	Antislipklasse C – DIN 51097 (blotevoetenzones in natte omgeving)
Gewicht	ca. 12 kg/m² (bij 23 mm)
Gebruik	Zwembadrand, kleedkamer, sauna, thermen, zorginstellingen – Gebruik op blote voeten en met schoenen

RÉFÉRENCES DISPONIBLES (2)

Référence	Désignation

0656.PI.600	Signalisatiebord 600 x 100mm - geïntegreerd in het rooster
0656.PI.400	Signalisatiebord 400 x 100mm - geïntegreerd in het rooster