Slijmzuiger OB2012

Réf. 6721-.S · Onderhoud, EHBO & veiligheid, Reanimatie



Slijmzuiger OB2012, eenvoudig in gebruik, compact, stil en zeer krachtig. Het vermogen van deze slijmzuiger is instelbaar met manuele controle op de manometer van 0 tot 800 mbar.

Prix et disponibilité
Sur devis, ou en ligne avec votre compte professionnel. Les tarifs dépendent de votre compte et des quantités.

Scannez pour ouvrir la fiche en ligne : photos, références à jour et demande de devis.

DESCRIPTION

Slijmzuiger OB2012, compact, stil, zeer krachtig en eenvoudig in gebruik. Het vermogen wordt manueel ingesteld met controle op de manometer, van 0 tot 800 mbar.

Hij wordt gebruikt met een autoclaveerbare pot en een wegwerpzak van 1 liter met geïntegreerde filter. Hij werkt met de 2 laders, 12 V en 220 V. Ref. 6721.

Gebruiks- en opslagvoorwaarden

- Temperatuur tussen 0 en +50 °C
- Relatieve vochtigheid tussen 15 en 95 %
- Atmosferische druk tussen 700 en 1060 mbar (70 tot 106 kPa)
- Opslag van het verpakte toestel van -25 °C tot +55 °C

RÉFÉRENCES DISPONIBLES (3)

Référence	Désignation
6721.P	Wegwerpzak 1 liter OB 2012
6721.F	Beschermfilter OB2012
6721.B	Opvangpot 100ml voor slijmzuiger OB2012