Standaard asymmetrische zwembadladder Ø43 mm Inox 316L

Réf. 5476-79 · Zwembadladders, Zwembaduitrusting



Asymmetrische zwembadladder in inox AISI 316L met bovenste veiligheidstrede. Hartafstand 500 mm, leuningen Ø43 mm, beschikbaar van 2 tot 5 treden.

Prix et disponibilité
Sur devis, ou en ligne avec votre compte professionnel. Les tarifs dépendent de votre compte et des quantités.

Scannez pour ouvrir la fiche en ligne : photos, références à jour et demande de devis.

DESCRIPTION

Standaard asymmetrische zwembadladder in inox AISI 316L, voor een vlotte toegang tot de baden van openbare zwembaden, zwemcentra en gemeenschappelijke zwembaden. Inox AISI 316L is zeer goed bestand tegen corrosie en gaat lang mee in een chloorhoudende omgeving.

Kenmerken

- Stevige inox treden
- Bovenste veiligheidstrede van 19 cm breed, voor een comfortabeler steunvlak bij het in- en uitstappen
- Andere treden van 8 cm breed
- Hartafstand 500 mm
- Leuningen Ø 43 mm, aangenaam en veilig in de hand
- Versies van 2 tot 5 treden volgens de diepte van het bad

CARACTÉRISTIQUES

Diameter(s)	Ø43 mm
Materiaal	Inox 316L
Norm(en)	EN 16582-1:2015

RÉFÉRENCES DISPONIBLES (4)

Référence	Désignation

5479	Standaard asymmetrische ladder 5 treden Ø43 hartafstand 500 mm
5478	Standaard asymmetrische ladder 4 treden Ø43 hartafstand 500 mm
5477	Standaard asymmetrische ladder 3 treden Ø43 hartafstand 500 mm
5476	Standaard asymmetrische ladder 2 treden Ø43 hartafstand 500 mm