# Standaard asymmetrische zwembadladder Ø48mm Hartafstand 500mm

Réf. 9932-33 · Zwembadladders, Zwembaduitrusting



Standaard asymmetrische zwembadladder in inox Ø48 mm met hartafstand 500 mm. Robuuste oplossing voor openbare zwembaden en zwemcentra.

**Prix et disponibilité**
Sur devis, ou en ligne avec votre compte professionnel. Les tarifs dépendent de votre compte et des quantités.

Scannez pour ouvrir la fiche en ligne : photos, références à jour et demande de devis.

## DESCRIPTION

Standaard asymmetrische zwembadladder in inox, voor openbare zwembaden, zwemcentra en gemeenschappelijke zwembaden. Roestvrij staal is zeer goed bestand tegen corrosie en gaat lang mee in een vochtige en chloorhoudende omgeving.

**Kenmerken**

- Leuningen in buis Ø48 mm, comfortabel en veilig in de hand
- Hartafstand 500 mm, compatibel met de meeste baden
- Verschillende versies volgens het aantal treden, te kiezen volgens de diepte van het bad

Een stevige en functionele ladder om het bad in en uit te gaan.

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Diameter(s) | Ø48 mm |
| Materiaal | Inox 316L |
| Norm(en) | EN 13451-1 et EN 13451-2 |

## RÉFÉRENCES DISPONIBLES (2)

| Référence | Désignation |
|---|---|
| 9933 | Standaard asymmetrische ladder 5 treden Ø48 Hartafstand 500mm |

| Référence | Désignation |
|---|---|
| 9932 | Standaard asymmetrische ladder 4 treden Ø48 Hartafstand 500mm |