Verstekhoek

Réf. 0656.AO · Overlooproosters, Zwembaduitrusting



Overlooprooster in soepel PVC versterkt met glasvezel, antislip DIN 51097 klasse C, 12 kleuren, hoogtes 20 tot 35 mm.

Prix et disponibilité
Sur devis, ou en ligne avec votre compte professionnel. Les tarifs dépendent de votre compte et des quantités.

Scannez pour ouvrir la fiche en ligne : photos, références à jour et demande de devis.

DESCRIPTION

Overlooprooster in soepel PVC versterkt met glasvezel (GFK). Geschikt voor badranden, overloopgoten, kleedkamers, sauna's, thermen en zorginstellingen.

- Antislip klasse C volgens de norm DIN 51097, voor natte zones op blote voeten, met of zonder schoenen
- Soepele structuur die makkelijk oprolt
- Fungicide behandeling voor de hygiëne bij intensief gebruik

Afmetingen

Breedte tot 580 mm. Hoogtes van 20, 23, 25, 27, 28, 31, 33 of 35 mm, standaard 23 mm. Tussenruimte van 7 mm, gewicht van ongeveer 12 kg/m² in 23 mm. Twaalf kleuren naar keuze.

CARACTÉRISTIQUES

Kleur	Blauw, Mint, Groen, Geel, Oranje, Rood, Bruin, Wit, Grijs, Zwart, Ivoor, Lila
Materiaal	Soepel PVC / versterkt GFK (glasvezel)
Norm(en)	Antislipklasse C – DIN 51097 (blotevoetenzones in natte omgeving)
Gewicht	ca. 12 kg/m² (bij 23 mm)
Gebruik	Zwembadrand, kleedkamer, sauna, thermen, zorginstellingen – Gebruik op blote voeten en met schoenen

RÉFÉRENCES DISPONIBLES (9)

Référence	Désignation
0656.AO.500	Verstekhoek - Breedte 451 tot 500mm
0656.AO.450	Verstekhoek - Breedte 401 tot 450mm
0656.AO.400	Verstekhoek - Breedte 351 tot 400mm
0656.AO.350	Verstekhoek - Breedte 301 tot 350mm
0656.AO.300	Verstekhoek - Breedte 251 tot 300mm
0656.AO.250	Verstekhoek - Breedte 201 tot 250mm
0656.AO.200	Verstekhoek - Breedte 151 tot 200mm
0656.AO.150	Verstekhoek - Breedte 101 tot 150mm
0656.AO.100	Verstekhoek - Breedte tot 100 mm

AUTRES VUES

