Zwembadladder voor overloopbad Ø43 mm - Hartafstand 500mm

Réf. 9920-23 · Zwembadladders, Zwembaduitrusting



Ladder voor overloopzwembad in inox AISI 316L conform EN 13451-1 en EN 13451-2. Antislipstreden, breedte 500 mm, beschikbaar van 2 tot 5 treden.

> **Prix et disponibilité**
> Sur devis, ou en ligne avec votre compte professionnel. Les tarifs dépendent de votre compte et des quantités.

Scannez pour ouvrir la fiche en ligne : photos, références à jour et demande de devis.

DESCRIPTION

Ladder voor overloopzwembad, bedoeld voor openbare zwembaden, zwemcentra en gemeenschappelijke baden. Ze is gemaakt van roestvrij staal AISI 316L, zeer goed bestand tegen corrosie in een chloorhoudende en vochtige omgeving.

Kenmerken

- Treden in gepolijst inox met antislipoppervlak
- Breedte 500 mm en leuningen Ø 43 mm
- Conform de Europese normen EN 13451-1 en EN 13451-2
- Eerste veiligheidstrede conform de reglementaire eisen voor openbare zwembaden
- Van 2 tot 5 treden volgens de diepte en de configuratie van het bad

Installatie

De demonteerbare verankeringen met muurbevestigingsplaat vereenvoudigen de montage. Ze zijn voorzien voor een equipotentiaalverbinding.

CARACTÉRISTIQUES

Diameter(s)	Ø43 mm
Materiaal	Inox 316L
Norm(en)	EN 13451-1 et EN 13451-2

RÉFÉRENCES DISPONIBLES (4)

Référence	Désignation
9923	Ladder voor overloopbad Ø43 mm - 5 treden - Hartafstand 500mm
9922	Ladder voor overloopbad Ø43 mm - 4 treden - Hartafstand 500mm
9921	Ladder voor overloopbad Ø43 mm - 3 treden - Hartafstand 500mm
9920	Ladder voor overloopbad Ø43 mm - 2 treden - Hartafstand 500mm