Détendeur-débilitre oxygène 0-15 l/min

Réf. 6503 · Entretien, infirmerie & sécurité, Réanimation



Détendeur-débilitre pour bouteille d’oxygène médical, débits 0 à 15 l/min, manomètre rotatif, versions raccord étrier ou vis, EN 10524-1.

Prix et disponibilité
Sur devis, ou en ligne avec votre compte professionnel. Les tarifs dépendent de votre compte et des quantités.

Scannez pour ouvrir la fiche en ligne : photos, références à jour et demande de devis.

DESCRIPTION

Détendeur-débilitre pour bouteille d'oxygène médical. Il répond à l'obligation faite aux piscines et baignades ouvertes au public d'avoir au poste de secours une bouteille d'oxygène munie d'un manomètre et d'un débitmètre.

Deux versions existent selon le robinet de la bouteille fournie par le gazier, raccord étrier (bouteilles de 1000 l selon norme AFNOR) ou raccord à vis classique.

Caractéristiques

- Débits au choix de 0 à 15 l/min (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15)
- Manomètre rotatif pour lire facilement la pression restante
- Sortie de débit orientable à 360° pour diriger la tubulure vers la victime
- Sécurité qui délivre le gaz même entre deux positions du sélecteur
- Corps en laiton nickelé satiné
- Pression d'entrée jusqu'à 300 bar, pression de sortie nominale 4 bar
- Raccord de sortie M12 x 1,25 avec olive

Conforme EN 10524-1. Durée de vie 10 ans, maintenance conseillée tous les 5 ans par un personnel agréé.

Pour les MNS, postes de secours, centres aquatiques et sauveteurs.

CARACTÉRISTIQUES

Garantie	24 mois

Matière	Laiton nickelé
Norme(s)	EN 10524-1
Usage	Réutilisable

RÉFÉRENCES DISPONIBLES (1)

Référence	Désignation
6510	Détendeur-débilitre O2 à vis 0-15 l/min Mediselect II